

Lightning and Surge Protection

PowerPro BCD TNC

PP BCD TNC 25/75(/FM)-350

(속류 차단 가능)

뇌전류 및 과전압 보호 피뢰기 (3 상 3 선용 복합형 피뢰기)

기기의 내임펄스 보호등급 CLASS I+II+III 에 적합

3 상 3 선 TNC 전원 시스템에서 뇌전류 및 과전압의 등전위 본딩용으로 사용



- 3 상 3 선용 복합형 피뢰기
- 가스봉입 밀폐형 스파크갭식 뇌전류 및 과전압 SPD
- 가스 분출구가 없으므로 다른 기기와 설치 이격거리 유지 불필요
- 보호레벨 ≤ 1 KV
- 뇌전류 : 25 KA (10/350 μs) / 상당, 합계 75 KA (10/350 μs)
- 자체 속류차단능력 최대 : 4 KA
- 높은 절연저항 : 10¹⁰ Ω (10GΩ) 이상
- 다기능 스크류 터미널에 의한 직렬 접속 가능
- 원격제어용 무전압 접점 기능(/FM) (옵션)

제품 개요

PP BCD TNC 25/75-350 및 PP BCD TNC 25/75 /FM-350(원격제어용 접점 有)은 조합형 3 상 3 선용 SPD 이다. 전원 TNC SYSTEM 의 3 상 3 선용 보호 장치로서 주배전반, 부배전반 또는 보호해야 할 장비 전단에 설치한다.

특히 기술인 가스 봉입 밀폐형 절연 스파크 갭은 큰 방전 내량을 갖게 하며 타사 제품과 달리 가스 분출구가 없다. 이 점은 불필요한 전기 아크에 의한 화재 위험이 없으므로 주위 전기설비와의 안전상 이격거리 제한이 없다.

이 SPD 는 상당 25KA(10/350 μs), 합계 75KA(10/350 μs)의 방전내량 및 최대 4KA 의 속류차단 능력을 갖고 있다.

보호 회로는 35mm DIN 레일에 쉽게 탈부착 용이한 외함에 내장되었고 전선용 다기능 스크류 터미널 및 BUS-BAR 접속용 터미널이 있다. 스크류 터미널(단자 L1', L2', L3'')에 병렬 접속 또는 BUS-BAR 터미널(L-L'등)에 의한 직렬 접속 방법으로 설치한다. 또한 선택사항으로 무전압 원격제어용 접점(/FM)이 내부에 구비되어 있으며, 플러그형 스크류 터미널에서 접속한다.

Technical Data:

Type	PP BCD TNC 25/75-350 / PP BCD TNC 25/75 /FM-350
적 용	뇌전류 및 과전압 보호용 SPD (3 상 3 선용 TNC 전원공급방식) (KS C IEC 보호등급 CLASS I+II+III)

Type	PP BCD TNC 25/75-350		PPBCDTNC25/75/FM-350
제 품 번 호	38 50 00		38 50 10
보호 등급 KS C IEC 61643-1	CLASS I+II+III		
정격 전압 50/60 Hz	U_n	[V~]	230 / 400 or 240 / 415
SPD 최대 연속 사용 전압 50/60 Hz	U_c	[V~]	350
절연 저항	R_{isol}	[GΩ]	> 10
제한 전압 (100% 뇌전류 임펄스 전압) (1.2/50μs)	U_{as}	[kV]	≤ 1.0
제한 전압 (뇌전류 임펄스 10/350 μs)	U_p	[kV]	≤ 1.0
응답 속도	t_A	[ns]	< 50
뇌전류 임펄스 전류 내량 I_{imp} (10/350μs)	I_{peak} Q W/R	[kA] [As] [kJ/Ω]	L1, L2, L3 - PE: 25 12.5 160
속류 차단 능력 (at U_c)	I_f	[kA _{peak}]	4.0
단락 전류 내량 (최대 백업 퓨즈 있을 경우)	I_k	[kA _{eff}]	50
최대허용 백업퓨즈 F2 (병렬)		[A]	250 A gL/gG
최대허용 백업퓨즈 F3 (직렬)		[A]	125 A gL/gG
허용 사용 온도	t	[°C]	-40 ~ +85
최대 사용 전선 SIZE		[mm ²]	50(연선) / 35(flexible)
권장 전선 SIZE		[mm ²]	25
권장 접속 토크		[Nm]	4.5
원격 접점용 최대 전선 SIZE		[mm ²]	1.5
원격 접점 최대 동작 전압/전류			250V/0.5A
외함 재질, 색 / UL 94 기준 대응 난연성			Polycarbonate (할로겐 無, 노랑) / V0
외함 보호 레벨 (KS C IEC 60529)			IP 20
취부 방법			DIN Rail 35 mm

외형도 (mm) / 결선도

적 용

3 x 2 모듈 DIN 43880

병렬 연결

Line 또는 백업 fuse (F1) ≤ 250 A gL/gG, 일 경우 백업 fuse (F2)는 불요

직렬 연결

Line 또는 백업 fuse (F3) ≤ 100 A gL/gG